

EUROPÄISCHE SICHERHEITSSTUFEN STANDARD EN 12320

Anforderungen	1	2	3	4	5	6	
Mindestanzahl möglicher Schliessungsvarianten	300	1.000	2.500	5.000	10.000	20.000	
Zugkraft Bügel/Zuhaltung	3	5	15	30	70	100	kN
Verwindungssteifigkeit Bügel/Zuhaltung	40	100	200	450	1.200	2.500	Nm
Schneidefestigkeit Bügel/Zuhaltung	6	15	25	35	70	100	kN
Schlag auf den Bügel/Zuhaltung (Gewicht/gr x Höhe/mm)			1.250 x 800	3.050 x 1.000	6.550 x 1.400	7.150 x 1.500	x 5
Testtemperatur			-20°C	-20°C	-40°C	-40°C	
Schlag auf das Schloßgehäuse (Gewicht/gr x Höhe/mm)			1.250 x 800	3.050 x 1.000	6.550 x 1.400	7.150 x 1.500	x 5
Testtemperatur			-20°C	-20°C	-40°C	-40°C	
Belastung auf den Schließesinsatz			4	5	10	15	kN
Bohren				2	4	8	min
Sägen			1	2	4	8	min
Drehwiderstand des Schließesatzes			5	15	20	30	Nm
Anforderungen		1	2	3	4	5	

Schwedische Vorhangschloß-Klasse SSF STANDARD

Extra Test nach schwedischen Vorhangschloß-Standard s SSF		1	2	3	4	5	
Picking und Manipulation		2 simple tools	2 simple tools	10 composite tools	10 composite tools	30 advanced tools	min
Angriffe mit Handwerkzeug				5	10	15	min